

55インチ 透過型有機ELサイネージ



OLEDは別途バックライトが不要なため、最適な透明度を
実現できます。

透過型OLEDディスプレイは、高い透過率をはじめ、
優れたデザイン性から、Show Window、博物館、美術館
など様々な場所と空間で幅広い分野で活用可能です。

優れた透過性

- 透過率は38%
高い透過性を実現

デザイン

- 薄い構造
- 軽量型

用途

- Exhibition & Event
- Retail (Lobby, Lounge, Café, etc.)
- Transportation (Subway, Vessel, Vehicle etc)
- Home & Office

設置

- 水平及び垂直設置可能
- マルチのVideo Wall型



適用例



高級レストラン



ショールーム



博物館



ショーウィンドウ



受付



電車

仕様 (OSMの場合)

モデル名	55インチ透過型有機ELサイネージ
パネル	OLED
有効画面	1209.6×680.4mm
製品寸法	1225.5×800×6.15mm
アスペクト比	16 : 9
解像度	1920×1080 Pixel @120 Hz
表示色	1.07億色
輝度	400cd/m ²
透過率	38%
入力信号	HDMI×1 / DP(in)×1 / DP(out)×1
電源	100~240VAC @ 50~60Hz
消費電力	200W(定格)
重量	合計17kg (パネル(ガラス込み):15kg、ボードセット:2kg)
動作温度	0℃~40℃
動作湿度	10%~80%

※レンタル対応致します。



株式会社L&S

〒812-0014

福岡市博多区比恵町3-5 マルカビル4階

TEL:092-473-2200 FAX:092-473-2240

ホームページ:www.l-and-s.co.jp/

代表メール:ls@l-and-s.co.jp

■販売代理店

* 製品の外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。